



עמוד 1 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-30-036	הוראות בטיחות - פיקוח על בניה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: הנדסה
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 05.09.2004

ה.בטיחות – פיקוח על בניה

מפקח על בניה נכבד,

למען שלומך ובריאותך, ולמען שלום הציבור ועובדי הקבלנים הינך נדרש להקפיד על הוראות הבטיחות כמפורט להלן:

1. כללי

- 1.1 כל מפקח חדש ביחידה יקבל הדרכה מאת הממונה עליו בכפוף להוראות אלו וההוראות הנוספות הקימות בעירייה, לרבות הוראות בדבר איסור פעולות שונות והיתרים לביצוע העבודה.
- 1.2 אל תעסוק במטלות שאינך מוסמך להם או טרם קיבלת הדרכה לביצועם.
- 1.3 לא תחל ולא תימשך עבודת בניה כל עוד לא ננקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה בנפש ו/או ברכוש.
- 1.4 היזהר והתרחק ממקומות בהם מבוצעת עבודה ע"י מנופים וציוד מכני-הנדסי אחר.
- 1.5 אין להימצא מתחת למטען מורם.
- 1.6 הימנע מלהיכנס לעימותים מילוליים עם קבלנים או תושבים, אשר עלולים לגרום תגובה אלימה.
- 1.7 היזהר מעצמים חדים – מסמרים בולטים, ברזלים וכד'.
- 1.8 וודא כי במסלול ההליכה אין: עצים, ברזלים, בורות או מכשולים אחרים.
- 1.9 המפקח חייב לדווח לממונה הישיר עליו ולמוקד העירוני על כל מפגע בטיחות שנתגלה לו תוך כדי העבודה, אשר יש בו סיכון לנפש ו/או לרכוש.
- 1.10 בכל מקרה בו אתה סבור כי נשקפת סכנה לחיי אדם, עליך לדווח לממונים עליך, למהנדס העיר, ולמשרד העבודה - אגף הפיקוח על העבודה.
- 1.11 הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו/או הוראות הבטיחות האחרות המקובלות בעירייה.

2. ציוד מגן

- 2.1 עבודת הפיקוח מחיבת בשימוש בציוד מגן. לפני כל שימוש בציוד, עליך לבדוק את תקינותו.
- 2.2 עם כניסתך לאתר בנייה חובה עליך לחבוש קסדת מגן. חובה זו חלה עליך גם בכל מקום שיש סכנה של גוף נופל.
- 2.3 עם כניסתך לאתר בניה לרבות אתר בניה בו מבצעים עבודות גמר חובה עליך לנעול נעלי בטיחות.
- 2.4 אם הנך עובד בכביש, אי תנועה או בשוליהם לבש אפוד זוהר או מעיל גשם זוהר הן ביום והן בלילה.
- 2.5 כשהינך חשוף לשמש, חבוש כובע מצחייה, הרכב משקפי שמש, ומרח משחת מגן על העור. (אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן אישי אחר).



עמוד 2 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-30-036	הוראות בטיחות - פיקוח על בניה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: הנדסה
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 05.09.2004

- 2.6 במזג אויר חם שמה מים לעיתים קרובות.
- 2.7 במזג אויר קר הצטייד בלבוש חם הכולל כפפות, סוודר ומעיל.
- 2.8 עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב:
 - א. להשתמש בו בהתאם לייעודו.
 - ב. להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו.
 - ג. להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו.

3. הגנה על הציבור

הגנה על ציבור התושבים ובכלל היא חלק מהייעוד של תפקידך. על כן, עליך להקפיד הקפדה יתרה על קיום הנושאים שלהלן:

- 3.1 ודא כי אתר הבניה מגודר למניעת גישת עוברי דרך ומשולט כנדרש ע"פ חוק.
- 3.2 ודא שפינוי הפסולת באתר הבניה נעשה באמצעות שוקת למניעת התעופפות עצמים.
- 3.3 ריכוז הפסולת יערס במקום שלא יהווה מכשול או סיכון לעוברים ושבים.
- 3.4 אין להתיר הרמת מטענים מעל בני אדם או מעל מבנים בהם הם עלולים להיות.
- 3.5 עבודות חפירה או מילוי לא יבוצעו כל עוד קיים חשש ליציבות המבנה וכל עוד לא ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה בבני אדם.
- 3.6 לתשומת ליבך, העבודות המנויות להלן אסורות ומסוכנות במזג אויר סוער:
 - א. הפעלת עגורן צריח.
 - ב. הרמת רכיבים טרומיים.
 - ג. הרמת טפסות.
- 3.7 אין להתיר בנייתם או הטמנתם של רכיבים אשר עלולים לפגוע בשלום הציבור.
- 3.8 ודא כי קיימים אמצעי גיהות סניטרים באתר הבניה.

4. הריסות

- 4.1 עבודות הריסה יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים וע"י עובדים מקצועיים שהותרו לכך עפ"י חוק.
- 4.2 כל הריסת מבנה שגובהו עולה על 4 מטרים תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת.
- 4.3 המקום שבו נעשית פעולת ההריסה תגודר בגדר מתאימה ויוצגו שלטי אזהרה נראים לעין. דרכי הגישה הבטוחות יסומנו באופן ברור.
- 4.4 חלקי מבנה המיועדים להריסה יובטחו מפני התמוטטות בלתי מבוקרת או מקרית, וכן יובטח כי פעולת ההריסה לא תסכן בני אדם, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא נועד להריסה.
- 4.5 כל חלקי המבנה העומדים להריסה ינותקו מתשתיות: חשמל, גז, מים, ביוב קיטור וכד'.
- 4.6 יינקטו אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת פגיעה של התפוצצות, גזים, אבק או אש בעובדים בהריסה.



עמוד 3 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-30-036	הוראות בטיחות - פיקוח על בניה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: הנדסה
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 05.09.2004

- 4.7 בהריסת מבנה מפלדה או מבטון מזוין יינקטו אמצעי זהירות נאותים למניעת התמוטטות בלתי מבוקרת, פתאומית, התכווצות או כל שינוי בלתי צפוי אחר.
- 4.8 באם חלה הפסקה בעבודת ההריסה - ינקטו אמצעים נאותים למניעת התמוטטות החלק הנותר של המבנה.